

### Цены на ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ типа АПК

Тип	Мощность калорифера, кВт	Электродвигатель		Цена, руб	
		Мощность, кВт	Частота вращ. об/мин	с эл.приводом Velimo*	с ручным приводом
АПК-1,6-2 Э	6	0,09	3000	47350	42790
АПК-1,6-2 В	18			51640	47090
АПК-2-2 Э	12	0,25		61510	56990
АПК-2-2 В	24			64370	59820
АПК-2,5-2 Э	18	0,55		72170	67620
АПК-2,5-2 В	35			75550	70990
АПК-3,15-2 Э	24	1,5		83350	78790
АПК-3,15-2 В	43			87260	82730
АПК-4-4 Э	36	1,1	1500	95560	91030
АПК-4-4 В	58			100090	95550
АПК-5-4 Э	42	2,2		110400	105150
АПК-5-4 В	98			115640	110400
АПК-6,3-4 Э	60	7,5		126670	121420
АПК-6,3-4 В	180			132730	127490
АПК-8-6 В	290	7,5	1000	145490	140230

\* - применяется с системой автоматического управления САУ АПК.

Приточная установка АПК представляет собой полностью укомплектованный агрегат для обработки воздуха (вентилятор типа ВК-11, фильтр, калорифер водяной (В) или электрический (Э), воздушный клапан типа КВУ и шумоглушитель).

Система автоматического управления (САУ) для установки АПК поставляется по отдельному заказу.

### Системы управления приточной установкой АПК

Наименование	Цена
САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01	57310
САУ-АПК (В)-2ТРМ1	43960
САУ-АПК (Э)-ТРМ1	43390

**САУ-АПК(В)-ТРМ33-Щ4.01** - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, плавное регулирование мощности калорифера (расход теплоносителя) и предохраняет систему от замерзания.

*Комплектность САУ-АПК(В)-ТРМ33-Щ4.01:*

Щит управления с блоком ТРМ33-Щ4.01	1 шт.
Регулируемый вентиль Ф32 с приводом SERVOMOTORE	1 шт.
Датчик температуры обратной воды	1 шт.
Датчик температуры приточной воды	1 шт.
Датчик температуры наружного воздуха	1 шт.
Датчик протока воды (поставляется по отдельному заказу)	1 шт.

**САУ-АПК(В)-2ТРМ1** - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, ступенчатое регулирование мощности (запорный вентиль имеет 2 рабочих положения).

*Комплектность САУ-АПК(В)-2ТРМ1:*

Щит управления с блоком 2ТРМ1	1 шт.
Запорный вентиль Ф32 с приводом SERVOMOTORE	1 шт.
Датчик температуры обратной воды	1 шт.
Датчик температуры наружного воздуха	1 шт.
Датчик протока воды (поставляется по отдельному заказу)	1 шт.

**САУ-АПК(Э)-ТРМ1** - обеспечивает соблюдение заданного теплового режима, ступенчатое изменение мощности обогрева (калорифер имеет 3 ступени нагрева).

*Комплектность САУ-АПК(Э)-ТРМ1:*

Щит управления с блоком ТРМ1	1 шт.
Датчик температуры воздуха	1 шт.